

CHAUFFE

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ 20 - 30 - 40 - 50.000 Kcal/h

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

CHAUFFE

Οι ατομικοί λέβητες **CHAUFFE** αποτελούν ένα πλήρες συγκρότημα λέβητοστασίου, που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνικής.

Καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε χώρου.

Διατίθενται για ωφέλιμη ισχύ από 20 έως 50.000 Kcal/h.

5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Υ Ν

- Πλήρη ηλεκτρολογικό προκαλωδιωμένο πίνακα με όλα τα απαραίτητα όργανα ελέγχου καύσης (θερμόμετρο νερού, θερμοστάτες καυστήρα-κυκλοφορητή-ασφαλείας, διακόπτη ON-OFF και ενδεικτικές βυχνίες λειτουργίας)
- Καυστήρα προαιρετικά
- Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων
- Δοχείο διαστολής
- Αυτόματο εξαεριστικό
- Βαλβίδα ασφαλείας



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

		Μ Ε Δ Ι Α Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α			Μ Ε Φ Λ Ο Γ Α Υ Λ Ο Υ Σ			
ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		CH D20	CH D30	CH D40	CH F20	CH F30	CH F40	CH F50
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Kcal/h)		20.000	30.000	40.000	20.000	30.000	40.000	50.000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:	Πλάτος (mm)	510	510	510	510	510	530	530
	Ύψος (mm)	870	870	870	870	870	950	950
	Μήκος (mm)	760	760	760	760	760	850	850
ΠΑΡΟΧΕΣ (in)		1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ (mm)		120	120	150	120	120	150	150
ΒΑΡΟΣ (KG) κενό		126	134	142	137	142	164	169
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (Lt)		8	8	18	8	8	18	18
ΧΩΡ/ΤΑ ΝΕΡΟΥ (Lt)		27	27	27	72	70	80	78

- Πίεση λειτουργίας 3 bar
- Θερμοκρασία νερού 95°C (max)
- Ελάχιστη θερμοκρασία νερού επιστροφής 55°C
- Ηλεκτρική σύνδεση 220V/50Hz