

KALINA

ΣΕΙΡΑ ARLEQUIN



ARLEQUIN

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η΄ ΑΕΡΙΟΥ


KLIMATIKA
ΘΕΡΜΑΝΣΗ • ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ • ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΛΙΝΑ ARLEQUIN 3C

Αρμονία Ποιότητας - Τιμής

Η σειρά λεβήτων ARLEQUIN 3C, από χυτοσίδηρο, καλύπτει τις ανάγκες κατοικιών από 26.000 Kcal/h, έως 64.000 Kcal/h, συνδυάζοντας μία τέλεια σχέση ποιότητας - τιμής.

Εφαρμογές

Ο σχεδιασμός του λέβητα, καθώς και η ποιότητα του χυτοσίδηρου (GG20), μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες μας, καυστήρα Αερίου ή Πετρελαίου, ενώ παράλληλα τον καθιστά κατάλληλο για χρήση σε κλασσικά συστήματα θέρμανσης (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο) ή ενδοδαπέδια θέρμανση (χαμηλών θερμοκρασιών).

Αποδοτικότητα

Ο κορμός του λέβητα, από χυτοσίδηρο πάχους 7mm, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, διαθέτει έναν άριστα σχεδιασμένο, μεγάλο θάλαμο καύσης, επιτυγχάνοντας έτσι εξαιρετική εναλλαγή της θερμότητας, μεγάλο βαθμό απόδοσης ($\eta > 92\%$), μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη συντήρηση.



Βασικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (Kcal/h)	Προτεινόμενος Καυστηρας Πετρελαίου	Προτεινόμενος Καυστηρας Αερίου	Αριθμός Στοιχείων	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Βάρος (Kg)
28	26.385	CF500	CG500	4	14.5	159
36	33.764	CF700	CG500	5	17.7	183
44	41.143	CF700	CG700	6	20.9	207
52	48.521	CF700	CG700	7	24.1	231
60	55.900	CF700	CG700	8	27.3	255
70	63.279	CF900	CG700	9	30.5	279



Εγκατάσταση - Συντήρηση



Ο λέβητας ARLEQUIN 3C παραδίδεται συναρμολογημένος με τα καλύμματα και τον πίνακα οργάνων σε ξεχωριστή συσκευασία, για την προστασία τους κατά τη μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να παραδοθεί και σε στοιχεία, για ακόμα ευκολότερη μεταφορά και να συναρμολογηθεί στη συνέχεια εντός του λεβητοστασίου.

Η πόρτα του λέβητα, η οποία προστατεύεται εσωτερικά από ειδική μόνωση (κεραμοβάμβακα), προσφέρει άμεση και άνετη πρόσβαση στο θάλαμο καύσης, για εύκολη και γρήγορη συντήρηση.

Ο λέβητας διαθέτει μεταλλικό κάλυμμα, ηλεκτροστατικά βαμμένο και μόνωση πάχους 10cm, προσφέροντας έτσι αθόρυβη λειτουργία, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις απώλειες θερμότητας στο χώρο εγκατάστασής του.

Ο πίνακας οργάνων του λέβητα είναι προκαλωδιωμένος, συνοδευόμενος από καλώδιο με κατάλληλο φως σύνδεσης με τον καυστήρα και διαθέτει:

- Γενικό Διακόπτη On/off
- Θερμόμετρο Εμβαπτιζόμενο Νερού Λέβητα
- Ρυθμιζόμενο Εμβαπτιζόμενο Θερμοστάτη Λέβητα
- Θερμοστάτη Ασφαλείας (110 °C)



ARLEQUIN 3C

Διαστάσεις - Χαρακτηριστικά

Τύπος	28	36	44	52	60	70
Ύψος (mm)	920	920	920	920	920	920
Πλάτος (mm)	445	445	445	445	445	445
Βάθος D (mm)	580	580	746	746	912	912
Παροχή νερού Φ (inches)	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
Διάμετρος καμινάδας Φ (mm)	130	130	130	150	150	150
Αντίθλιψη θαλ. καύσης (mbar)	0.03	0.04	0.07	0.11	0.19	0.26
Όγκος καυσαερίων (dm ³)	14.88	21.87	28.86	35.85	42.84	49.83
Πτώση πίεσης νερού (mbar)	0,9	1,35	2,45	3,9	5,7	7,7

